

Fusible cylindrique Ø5x20 mm.15A

Fusible cylindrique en verre Ø5x20 mm.15A 250V
Applications courantes: Environnement industriel



Fonctionnalités

Type d'élément	Fusible en cristal
Nombre de pôles	1P
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Capacité de court-circuit	120 kA
Taille du fusible	Ø 5 x 20 mm
Courant nominal	15A
Tension nominale	230/400 Vca - (50/60 Hz)
Dimensions (mm)	SV000330

Données techniques

Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +40 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui

Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60269-1:2008
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220001718
Code EAN d'emballage	8423220001718
Code EAN d'emballage	18423220001715
Code tarifaire	85362010

Esquisse



