

Fusible cylindrique Ø5x20 mm.2A

Fusible cylindrique en verre Ø5x20 mm.2A 250V
Applications courantes: Environnement industriel



Fonctionnalités

Type d'élément	Fusible en cristal
Nombre de pôles	1P
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Capacité de court-circuit	120 kA
Taille du fusible	Ø 5 x 20 mm
Courant nominal	2A
Tension nominale	230/400 Vca - (50/60 Hz)
Dimensions (mm)	SV000330

Données techniques

Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +40 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui

Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60269-1:2008
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220006126
Code EAN d'emballage	8423220006126
Code EAN d'emballage	18423220006123
Unités Réceptient	100
Unités Emballage	10000
Unités Palette	99999
Mesures du conteneur (cm)	0,8x0,24x0,56
Dimensions de l'emballage (cm)	40x31,5x26
Poids unitaire (g)	1
Poids du colis (Kg)	0,09
Poids de l'emballage (Kg)	9,24
Code tarifaire	85362010

Esquisse



