PF2258

Porte-fusibles sectionnable. Taille 2.

Porte-fusibles sectionnable. Taille 2.Pour fusible cylindrique 22 x 58. 1P. 690V. Jusqu'à 125A.
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)

Fonctionnalités

Type de protection (modulaire)	Porte-pistolet
Nombre de pôles	1P
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Capacité de court-circuit	20kA
Fixation	Rail DIN 35 mm
Taille du fusible	Taille 2 (22x58 mm)
Courant nominal	125A
Tension nominale	690 Vca (50/60 Hz)

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	960 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +40 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60269-1:2008
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220216952
Code EAN d'emballage	8423220216945
Code EAN d'emballage	18423220216942
Unités Récipient	6
Unités Emballage	96
Unités Palette	3840
Mesures du conteneur (cm)	16,5x7,5x10,5
Dimensions de l'emballage (cm)	42x31x34,5
Poids unitaire (g)	180
Poids du colis (Kg)	1,12
Poids de l'emballage (Kg)	18,58
Code tarifaire	85362010

Documentation et téléchargements

Instructions de montage (0.9MB)