

Fusible cylindrique taille DO-2/E

Fusible cylindrique taille DO-2/E3 unités de fusible céramique. 35A 400V 50kA.
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

Type d'élément	Fusible en céramique
Nombre de pôles	1P
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Capacité de court-circuit	50 kA
Taille du fusible	Taille DO-2
Courant nominal	35A
Tension nominale	400 Vca - (50/60 Hz)
Dimensions (mm)	SV000333

Données techniques

Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +40 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui

Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60269-1:2008
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220065345
Code EAN d'emballage	8423220065345
Code EAN d'emballage	18423220065342
Unités Récepteur	1
Unités Emballage	640
Unités Palette	22400
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x20x37,5
Poids unitaire (g)	41
Poids du colis (Kg)	0,04
Poids de l'emballage (Kg)	28,42
Code tarifaire	85362010