FCDO263

Fusible cylindrique taille DO-2/E

Fusible cylindrique taille DO-2/E3 unités de fusible céramique. 63A 400V 50kA.
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)

Fonctionnalités

Type d'élément	Fusible en céramique
Nombre de pôles	1P
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Capacité de court-circuit	50 kA
Taille du fusible	Taille DO-2
Courant nominal	63A
Tension nominale	400 Vca - (50/60 Hz)
Dimensions (mm)	SV000333

Données techniques

Température ambiante de fonctionnement	-5 ºC ; +40 ºC
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60269-1:2008
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220097193
Code EAN d'emballage	8423220097193
Code EAN d'emballage	18423220097190
Unités Récipient	1
Unités Emballage	320
Unités Palette	11200
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x20x37,5
Poids unitaire (g)	43
Poids du colis (Kg)	0,04
Poids de l'emballage (Kg)	14,34
Code tarifaire	85362010