

Protection surtension transitoire. 230/400V AC (50 - 60 Hz).

Protection surtension transitoire. 230/400V AC (50 - 60 Hz). 3P+N. 400V. 20 kA. 275 VC. Courbe D. Triphasique. 3 modules.
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type de protection (modulaire)	Protecteur de surtension transitoire
Nombre de pôles	3P + N
Modules (18mm)	4
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Fixation	Rail DIN 35 mm
Tension nominale	400 Vca - (50/60 Hz)

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	960 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +40 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 61643-11:2013

Conforme à la norme CEI	IEC 61643-11-2011
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220066199
Code EAN d'emballage	8423220066199
Code EAN d'emballage	18423220066196
Unités Réipient	1
Unités Emballage	30
Unités Palette	1350
Dimensions de l'emballage (cm)	43x34x24
Poids unitaire (g)	428
Poids du colis (Kg)	0,43
Poids de l'emballage (Kg)	13,37
Code tarifaire	85362010

Esquisse

