

Protection surtension permanent

Protection surtension permanent 3P+N 400V AC (50 - 60 Hz) 3 modules

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type de protection (modulaire)	Parafoudre permanent
Nombre de pôles	3P + N
Modules (18mm)	3
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Fixation	Rail DIN 35 mm
Tension nominale	400 Vca - (50/60 Hz)

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	960 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +40 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 50550:2012

Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220093836
Code EAN d'emballage	8423220093843
Code EAN d'emballage	18423220093840
Unités Récepteur	3
Unités Emballage	60
Unités Palette	99999
Mesures du conteneur (cm)	10,8x7,5x8,8
Dimensions de l'emballage (cm)	10,2x12x14
Poids unitaire (g)	158
Poids du colis (Kg)	0,51
Poids de l'emballage (Kg)	10,81
Code tarifaire	85362010