

Protection moteur 2,5 - 4 A

Protection moteur 2,5 - 4 A
Protection thermique, magnétique et défaillance de phase
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

Type de protection (modulaire)	Protection moteur
Nombre de pôles	3P
Modules (18mm)	2.5
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Fixation	Rail DIN 35 mm
Courant nominal	2,5 a 4 A
Tension nominale	230/400 Vca - (50/60 Hz)

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	960 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +40 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui

Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60947-4-1:2021
Conforme à la norme CEI	IEC 947-2, 947-4-1
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220094055
Code EAN d'emballage	8423220094055
Code EAN d'emballage	18423220094052
Unités Récipient	1
Unités Emballage	50
Unités Palette	1500
Dimensions de l'emballage (cm)	44x28,5x21
Poids unitaire (g)	253
Poids du colis (Kg)	0,25
Poids de l'emballage (Kg)	13,21
Code tarifaire	85362010

Esquisse

