

Coffret étanche en thermoplastique. Porte lisse (opaque). Dimensions extérieures 600x800x260 mm. Avec plaque métallique.

Boîte étanche en thermoplastique. Porte lisse (opaque). Dimensions extérieures 600x800x260. Avec plaque métallique. IP65. IK10. Protection UV. Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)











Fonctionnalités

Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Industriel
Type d'emplacement	Extérieur et intérieur
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	600x800x260
Matériau de la boîte	Isolant
Matériau du cadre et de la porte	Isolant
Couleur de la boîte	Gris (RAL7035)
Couleur de la porte	Gris (RAL 7035)
Porte ouverte	Horizontal
Bandes incluses	Non
Type d'entrées	Côtés lisses (entrées d'usinage)
Système de fixation (Pour surface)	Extérieur avec support
Possibilité de plaque de montage	Oui (inclus)
Valable pour les installations photovoltaïques	Oui

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP65	



Degré de protection (IK)	IK10
Résistance aux chocs	Fort
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 °C
Température d'installation	-25 °C -> +60 °C
Tension de service	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Résistance aux UV	Oui
Sans halogène	Oui
Convient aux environnements salins	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).
Conformément à la directive européenne 2001/95 / CE Directive générale sur la sécurité des produits	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220228641
Code EAN d'emballage	8423220228641

MB608026UV



Code EAN d'emballage	18423220228648
Unités Récipient	0
Unités Emballage	1
Unités Palette	15
Dimensions de l'emballage (cm)	80,5x26,5x60,5
Poids de l'emballage (Kg)	13,95
Code tarifaire	85371098

Documentation et téléchargements



Instructions de montage (1.74MB)



Reconstitutions de séries (0.07MB)