

Serrure standard. Clé à double barre en plastique incluse.

Serrure standard. Clé à double barre en plastique incluse.
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
--	--

Conforme à la Directive Européenne
2012/19 / EU (WEEE2)

Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des
équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a),
de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220221963
Code EAN d'emballage	8423220221963
Code EAN d'emballage	18423220221960
Unités Récepteur	1
Unités Emballage	200
Unités Palette	9600
Dimensions de l'emballage (cm)	37,5x20x30
Poids unitaire (g)	49
Poids du colis (Kg)	0,05
Poids de l'emballage (Kg)	10,13
Code tarifaire	85371098

Documentation et téléchargements



[Reconstitutions de séries \(0.09MB\)](#)