

Boîte de distribution de 42 modules pour encastrer dans une cloison creuse.

Boîte de distribution de 42 modules pour encastrer dans une cloison creuse. Système de fixation avec support multi-perforé couleur bleu. 3 rangées. Cadre blanc et porte blancs. Dimensions pour encastrer 360 x 528 x 86 mm. Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type d'enveloppe	Distribution
Méthode d'installation	Pour cloison sèche.
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Nombre de modules (18mm)	42
Modules par fichier	14
Rack amovible	Oui
Profil DIN métallique	Oui
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	362x544X113
Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	360x528x86
Matériau de la boîte	Isolant
Matériau du cadre et de la porte	Isolant
Couleur de la boîte	Bleu
Couleur de la porte	Blanc
Porte ouverte	Horizontal
Bandes incluses	Non
Type d'entrées	Insondable

Liab	Verticalement et horizontalement
Système de fermeture du couvercle	Vis en métal
Système de fermeture de porte	Poignée
Porte réversible	Oui
Possibilité de bandes de montage	Oui (non inclus)
Possibilité de mettre serrure	Clé
Possibilité de montage sur rail DIN	Oui (inclus)
Système de fixation de cloisons creuses	Support multi-perforé pour cloison sèche couleur bleu

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Degré de protection (IK)	IK08
Résistance aux chocs	Moyen
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +60 °C
Tension de service	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220092822
Code EAN d'emballage	8423220092822
Code EAN d'emballage	18423220092829
Unités Réipient	1
Unités Emballage	4
Unités Palette	60
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x48x39,5
Poids unitaire (g)	2330
Poids du colis (Kg)	2,36
Poids de l'emballage (Kg)	10,47
Code tarifaire	39259010

Esquisse



Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(1.45MB\)](#)



[Instructions de montage \(0.66MB\)](#)



[Doc. commerciale COMMERCIALE \(3.79MB\)](#)



[Doc. commerciale COMMERCIALE \(0.52MB\)](#)



[Montaje de las cajas de distribución de la serie Arelos](#)

(Solera)