

## Rallonge 2P+T, 16A 250V~. Couleur blanc. 3 m de câble.

Rallonge 2P+T, 16A 250V~. Couleur blanc. 3 m de câble. Câble H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>. Pour les appareils de classe I. Fiche injectée avec sortie de câble à 90°. Avec double système de terre.

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



### Fonctionnalités

Type	Extension
Longueur de câble	3 m.
Câble	Oui
Caractéristiques des câbles	H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup>

### Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	650/750 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C

### Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE 20315-2-7:2008
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

### Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
--	-------------------------------

Conforme à la Directive Européenne  
2012/19 / EU (WEEE2)

Oui

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220033924
Code EAN d'emballage	8423220033924
Code EAN d'emballage	18423220033921
Unités Réceptier	1
Unités Emballage	35
Unités Palette	1715
Dimensions de l'emballage (cm)	49x23x31,5
Poids unitaire (g)	387
Poids du colis (Kg)	0,39
Poids de l'emballage (Kg)	13,99
Code tarifaire	85366990

## Esquisse

