

## Enrouleur avec 1 prise 2P+T (français), 16A 250V~. 30 m de câble H05VV-F 3G2,5 mm<sup>2</sup>.

Enrouleur avec 1 prise 2P+T (français), 16A 250V~. 30 m de câble H05VV-F 3G2,5 mm<sup>2</sup>. MÁX. déroulé 3680W. IP44.

Applications courantes: Environnement extérieur domestique / tertiaire (jardin, piscine, parking, voie publique, etc.)



### Fonctionnalités

Nombre de prises	1
Caractéristiques de prise	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Caractéristiques de la fiche	Industrial 3P+T (6h), 12A 400V~
Puissance maximale (câble prolongé)	3.680 W
Prises avec couvercle	Oui
Longueur de câble	30 m.
Type d'enroulement	Manuel
Assistance	Oui

### Données techniques

Degré de protection (IP)	IP44
Résistance au feu (GWEPT)	650/750 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C

### Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage CMim	Oui
Conforme à la réglementation	NF C61-314
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 61242:1998

Conforme au REBT	Oui
------------------	-----

Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui
------------------------------------------------------------------------------	-----

## Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
--------------------------------------------------------	-------------------------------

Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui
---------------------------------------------------------	-----

## Logistique et emballage

Code EAN d'emballage	8423220057616
----------------------	---------------

Code EAN d'emballage	18423220057613
----------------------	----------------

Code tarifaire	85444290
----------------	----------