

Enrouleur avec 1 prise + 1 fiche 3P+N+T (6h) CE + 1 prise 2P+T (français), 12A 400V~. 20 m de câble H05VV-F 5G2,5 mm².

Enrouleur avec 1 prise + 1 fiche 3P+N+T (6h) CE + 1 prise 2P+T (français), 12A 400V~. 20 m de câble H05VV-F 5G2,5 mm². MÁX. déroulé 4800W. IP44.
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

Nombre de prises	1
Caractéristiques de prise	Industrial 3P+T (6h), 12A 400V~
Caractéristiques de la fiche	Industrial 3P+T (6h), 12A 400V~
Puissance maximale (câble prolongé)	3.680 W
Prises avec couvercle	Oui
Longueur de câble	20 m.
Type d'enroulement	Manuel
Assistance	Oui

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP44
Résistance au feu (GWEPT)	650/750 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage CMim	Oui
Conforme à la réglementation	NF C61-314
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 61242:1998

Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220057784
Code EAN d'emballage	8423220057784
Code EAN d'emballage	18423220057781
Unités Réceptient	1
Unités Emballage	2
Unités Palette	48
Mesures du conteneur (cm)	31,5x38x21,3
Dimensions de l'emballage (cm)	31,5x38x21,3
Poids unitaire (g)	7400
Poids du colis (Kg)	7,65
Poids de l'emballage (Kg)	15,99
Code tarifaire	85444290