73362F

Enrouleur avec 3 prises 2P+T (français) 16A 250V~. 30 m de câble H05VV-F 3G2,5 mm².

Enrouleur avec 3 prises 2P+T (français) 16A 250V~. 30 m de câble H05VV-F 3G2,5 mm². MAX déroulé 3680W. IP44.
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)

Fonctionnalités

Nombre de prises	3
Caractéristiques de prise	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Caractéristiques de la fiche	Industrial 3P+T (6h), 12A 400V~
Puissance maximale (câble prolongé)	3.680 W
Prises avec couvercle	Oui
Longueur de câble	30 m.
Type d'enroulement	Manuel
Assistance	Oui

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP44
Résistance au feu (GWEPT)	650/750 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage CMim	Oui
Conforme à la réglementation	NF C61-314

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 61242:1998
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220057654
Code EAN d'emballage	8423220057654
Code EAN d'emballage	18423220057651
Unités Récipient	1
Unités Emballage	2
Unités Palette	48
Mesures du conteneur (cm)	31,5x38x21,3
Dimensions de l'emballage (cm)	31,5x38x21,3
Poids unitaire (g)	5720
Poids du colis (Kg)	5,97
Poids de l'emballage (Kg)	12,63
Code tarifaire	85444290