




### Descripción y características

- Pulsador.
- Para instalación móvil.
- Tecla basculante.
- Bornes de tornillo.
- Tensión asignada: 250V.
- Intensidad asignada: 6 A.
- Frecuencia: 50 Hz.


### Dimensiones

**Longitud:** 72 mm.  
**Anchura:** 26,5 mm.  
**Profundidad:** 28 mm.

### Especificaciones

- Directiva 2006/95/CE 
- Directiva 2011/65/UE (RoHS)
- Norma aplicable UNE EN 61058-2-1

### Datos técnicos:

- Bornes de tornillo.
- Grado de protección IP20.
- Material termoplástico.
- Color blanco.
- Contactos de plata de alto poder de ruptura.
- Material Aislante libre de halógenos 




### Descripción y características

- Pulsador.
- Contacto normalmente cerrado.
- Para instalación móvil.
- Tecla basculante.
- Bornes de tornillo.
- Tensión asignada: 250V.
- Intensidad asignada: 6 A.
- Frecuencia: 50 Hz.


### Dimensiones

**Longitud:** 72 mm.  
**Anchura:** 26,5 mm.  
**Profundidad:** 28 mm.

### Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE 
- Directiva 2011/65/UE (RoHS)
- Norma aplicable UNE EN 61058-2-1

### Datos técnicos:

- Bornes de tornillo.
- Grado de protección IP20.
- Material termoplástico.
- Color blanco.
- Contactos de plata de alto poder de ruptura.
- Material Aislante libre de halógenos 




### Descripción y características

- Pulsador con indicador luminoso
- Para instalación móvil.
- Tecla basculante.
- Bornes de tornillo.
- Tensión asignada: 250V.
- Intensidad asignada: 6 A.
- Frecuencia: 50 Hz.


### Dimensiones

**Longitud:** 72 mm.  
**Anchura:** 26,5 mm.  
**Profundidad:** 28 mm.

### Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE 
- Directiva 2011/65/UE (RoHS)
- Norma aplicable UNE EN 61058-2-1

### Datos técnicos:

- Bornes de tornillo.
- Grado de protección IP20.
- Material termoplástico.
- Color blanco.
- Contactos de plata de alto poder de ruptura.
- Material Aislante libre de halógenos 




### Descripción y características

- Pulsador.
- Contacto normalmente cerrado.
- Con indicador luminoso.
- Para instalación móvil.
- Tecla basculante.
- Bornes de tornillo.
- Tensión asignada: 250V.
- Intensidad asignada: 6 A.
- Frecuencia: 50 Hz.

### Dimensiones

**Longitud:** 72 mm.  
**Anchura:** 26,5 mm.  
**Profundidad:** 28 mm.

### Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE 
- Directiva 2011/65/UE (RoHS)
- Norma aplicable UNE EN 61058-2-1

### Datos técnicos:

- Bornes de tornillo.
- Grado de protección IP20.
- Material termoplástico.
- Color blanco.
- Contactos de plata de alto poder de ruptura.
- Material Aislante libre de halógenos 