

Caixa de distribuição embutida para 4 elementos.

Caixas de distribuição de encastrar 4 elementos. Porta branca. Dimensões para encastrar 125 x 195 x 72  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Tipo de gabinete                                        | Distribuição           |
| Método de instalação                                    | Incorporar no trabalho |
| Usar                                                    | Doméstico / Terciário  |
| Tipo de localização                                     | Dentro                 |
| No. Módulos (18 mm)                                     | 4                      |
| Módulos por linha                                       | 4                      |
| Perfil metálico DIN                                     | Sim                    |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)   | 150x247                |
| Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade) | 125x195x72             |
| Material de caso                                        | Isolante               |
| Quadro e material da porta                              | Isolante               |
| Cor da caixa                                            | Preto                  |
| Cor da tampa                                            | Branco                 |
| Cor da porta                                            | Branco                 |
| Abertura de porta                                       | Vertical               |
| Battens incluídos                                       | Não                    |
| Tipo de bilhete                                         | Insondável             |
| Sistema de Fixação (Para superfície)                    | Dentro                 |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Selável                                 | Não               |
| Sistema de fechamento de tampa          | Parafuso de metal |
| Sistema de fechamento de porta          | Uma Pressão       |
| Porta reversível                        | Sim               |
| Tampas ou portas separadas nas caixas   | Sim               |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN | Sim (incluído)    |

Dados técnicos

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP40                 |
| Grau de proteção (IK)                    | IK08                 |
| Classe de isolamento                     | Classe II            |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 650 °C               |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70 °C                |
| Temperatura de instalação                | -5 °C -> +60 °C      |
| Temperatura ambiente de operação         | -5 °C ; +60 °C       |
| Estresse no trabalho                     | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Livre de halogênios                      | Sim                  |

Regulamentos

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim               |
| Marcação UK                                                              | Sim               |
| Marcação CMim                                                            | Sim               |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 62208:2012 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim               |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim               |


Sustentabilidade

|                                                      |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).    |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |

Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220017504  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220017504  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220017501 |
| Contêiner de unidades    | 1              |
| Embalagem de unidades    | 30             |
| Unidades de paletes      | 360            |
| Medições de embalagem cm | 9,5x22,7x15    |
| Medidas de embalagem cm  | 59,5x51x42,5   |
| Peso unitário (g)        | 398            |
| Peso do recipiente (Kg)  | 0,48           |
| Peso da embalagem (Kg)   | 15,61          |
| Código tarifário         | 85371098       |

Sketch



## Documentação e downloads



Instruções de montagem (1.45MB)



Quadro de compatibilidades: invólucro, moldura e porta (0.06MB)



Opções de ligação para anexos (0.13MB)



Dimensions Table (0.15MB)



Reabastecimento de séries (0.12MB)



Distribution boards Arelos range (Solera) 2020



Montaje de las cajas de distribución de la serie Arelos (Solera)