

Caixa de ligação estanque 153 x 110 x 65 mm sem cones. Cor preta.

Caixa estanque IP65. IK08. Dimensões interiores 153 x 110 x 65. Fecho com parafusos de 1/4 de volta. Hermético.  
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de gabinete                                        | Conexão e derivação                |
| Método de instalação                                    | Superfície                         |
| Usar                                                    | Doméstico / Terciário              |
| Tipo de localização                                     | Exterior e interior                |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)   | 160x120x71                         |
| Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade) | 153x110x65                         |
| Material de caso                                        | Isolante                           |
| Cor da caixa                                            | Preto                              |
| Cor da tampa                                            | Preto                              |
| Tipo de bilhete                                         | Lados lisos (entradas de usinagem) |
| Sistema de Fixação (Para superfície)                    | Exterior                           |
| Selável                                                 | Sim                                |
| Sistema de fechamento de tampa                          | Parafuso de 1/4 de volta com mola  |
| Possibilidade de montagem de tiras                      | Sim (não incluído)                 |
| Parafuso cativo                                         | Sim                                |
| Tampa Cativa                                            | Sim                                |
| Válido para instalações fotovoltaicas                   | Sim                                |

Dados técnicos

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Grau de proteção (IP) | IP65 |
|-----------------------|------|

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Grau de proteção (IK)                    | IK08                 |
| Resistência ao choque de impacto         | Forte                |
| Classe de isolamento                     | Classe II            |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 850 °C               |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70 °C                |
| Temperatura ambiente de operação         | -5 °C ; +60 °C       |
| Estresse no trabalho                     | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Resistência UV                           | Sim                  |
| Livre de halogênios                      | Sim                  |

Regulamentos

|                                                                          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                                          |
| Marcação UK                                                              | Sim                                          |
| Marcação CMim                                                            | Sim                                          |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE- EN 60670-22:2007 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                                          |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                                          |

Sustentabilidade


|                                                      |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).    |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |

Logística e embalagem

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220237612  |
| Contêiner de código EAN | 8423220009172  |
| Embalagem de código EAN | 18423220009179 |
| Contêiner de unidades   | 4              |
| Embalagem de unidades   | 64             |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Unidades de paletes     | 960          |
| Medidas de embalagem cm | 59,5x49x37,5 |
| Peso unitário (g)       | 242          |
| Peso do recipiente (Kg) | 0,98         |
| Peso da embalagem (Kg)  | 16,42        |
| Código tarifário        | 85381000     |

Sketch



Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(0.93MB\)](#)
-  [Doc. comercial COMERCIAL \(5.69MB\)](#)
-  [Junction boxes IP65/55, IK07-08-09 \(Solera\)](#)
-  [Mounting junction boxes \(Solera\)](#)