815I2P16

Caixa estanque montada com interruptor 2P 16A.

Dimensões 110 x 100 x 60. Parafusos de ¼ de volta. Bloqueio por cadeado.
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)

Recursos

Tipo de gabinete	Conexão e derivação
Método de instalação	Superfície
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Exterior e interior
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	110x100x60
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	100x100x55
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Cinza (RAL7035)
Cor da tampa	Cinza (RAL 7035)
Tipo de bilhete	Lados lisos (entradas de usinagem)
Sistema de Fixação (Para superfície)	Exterior
Selável	Sim
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de 1/4 de volta com mola
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Parafuso cativo	Sim
Tampa Cativa	Sim
Válido para instalações fotovoltaicas	Sim

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP55
Grau de proteção (IK)	IK08
Resistência ao choque de impacto	Forte
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 ºC
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 ºC
Temperatura ambiente de operação	-5 ºC ; +60 ºC
Estresse no trabalho	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Resistência UV	Sim
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220067240
Contêiner de código EAN	8423220067240
Embalagem de código EAN	18423220067247

Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	35
Unidades de paletes	1225
Medidas de embalagem cm	59,5x20x37,5
Peso unitário (g)	34
Peso do recipiente (Kg)	0,03
Peso da embalagem (Kg)	1,71
Código tarifário	85381000

Documentação e downloads

Junction boxes IP65/55, IK07-08-09 (Solera)

Mounting junction boxes (Solera)