


Caixa de ligação para encastrar. Ø 150 mm. Tampa quadrada de nivelamento, ajuste de perímetro, com parafuso central.

Caixa de ligação para encastrar. Ø 150 mm. Tampa quadrada de nivelamento, ajuste de perímetro, com parafuso central.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de gabinete	Conexão e derivação
Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	Ø 150x46
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Preto
Cor da tampa	Branco
Nº de entradas e tamanho (mm)	15 xØ 25 y 4 xØ 32
Sistema de fechamento de tampa	Ajuste de perímetro

Dados técnicos

Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Estresse no trabalho	400 Vac

Livre de halogênios	Sim
---------------------	-----

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220140233
Contêiner de código EAN	8423220140233
Embalagem de código EAN	18423220140230
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	72
Unidades de paletes	1080
Medidas de embalagem cm	59,5x59,5x39,5
Peso unitário (g)	202
Peso do recipiente (Kg)	0,21
Peso da embalagem (Kg)	16,38
Código tarifário	85371098

Sketch



Documentação e downloads



[Instruções de montagem \(0.41MB\)](#)