

Painel industrial

Cuadro industrial fabricado según normativa EN 61439-1:2012. Dimensiones 270x500x160 mm. 4 bases schuko 2P+T 230V 16A. Con protecciones. Paro de emergencia. Conexiones realizadas con punteras. Incluye declaración de conformidad. y documentación técnica.  
Aplicativos comuns: Painel industrial



Recursos

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de gabinete                                      | Distribuição                   |
| Método de instalação                                  | Superfície                     |
| Usar                                                  | Construção                     |
| Tipo de localização                                   | Exterior e interior            |
| No. Módulos (18 mm)                                   | 11                             |
| Módulos por linha                                     | 11                             |
| Perfil metálico DIN                                   | Sim                            |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade) | 270x500x160                    |
| Material de caso                                      | Isolante                       |
| Cor da caixa                                          | Cinza (RAL7035)                |
| Cor da tampa                                          | Cinza (RAL 7035)               |
| Cor da porta                                          | Fumê                           |
| Battens incluídos                                     | Sim (terminais de parafuso)    |
| Tipo de tira                                          | Terra                          |
| Número de terminais e tamanho                         | 12x6 mm2 + 2x16 mm2            |
| Tipo de bilhete                                       | Com pontos de centridade.      |
| Selável                                               | Sim                            |
| Linkable                                              | Vertical e horizontalmente     |
| Sistema de fechamento de tampa                        | Parafuso de metal ultrarrápido |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Sistema de fechamento de porta                | Alça             |
| Possibilidade de montagem com chave / cadeado | Si (no incluido) |
| Possibilidade de colocar fechadura            | Chave            |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN       | Sim (incluído)   |

Dados técnicos

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Grau de proteção (IP)            | IP65      |
| Grau de proteção (IK)            | IK08      |
| Resistência ao choque de impacto | Forte     |
| Classe de isolamento             | Classe II |
| Resistência UV                   | Sim       |
| Livre de halogênios              | Sim       |
| Adequado para ambientes salinos  | Sim       |

Regulamentos

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                  |
| Marcação UK                                                              | Sim                  |
| Marcação CMim                                                            | Sim                  |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 61439-1: 2012 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                  |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                  |

Sustentabilidade

|                                                      |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | A caixa não corresponde à definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE), mas os dispositivos incorporados são afetados individualmente. |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | A caixa não corresponde à definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE), mas os dispositivos incorporados são afetados individualmente. |

Logística e embalagem

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Código EAN da unidade | 8423220248557 |
|-----------------------|---------------|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Contêiner de código EAN | 8423220248557 |
| Contêiner de unidades   | 1             |
| Embalagem de unidades   | 1             |
| Unidades de paletes     | 99999         |
| Código tarifário        | 85371098      |

Documentação e downloads

- [Doc. comercial COMERCIAL \(5.76MB\)](#)
- [Reabastecimento de séries \(0.05MB\)](#)
- [Industrial cabinets IP65, IK08 \(Solera\) \(Ed. 2024\)](#)