

Painel industrial montado com 22+11 elementos, 40A.

Quadro industrial montado. 22+11 elementos. Dimensões 540 x 500 x 160. (4 bases Schuko 1P+N+T, 16 A/250 V~. IP 54, 1 diferencial 2P, 40A, 30 mA, 4 bases CE 3P+T, 32 A/400 V~. IP 44, 1 diferencial 4P, 40A, 30 mA, 2 disjuntores 3P, 32 A, 2 disjuntores 2P, 16A 1 disjuntor 4P, 40A, 1 kit de ligação M40 e 1 botão de emergência).

Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

Tipo de gabinete	Distribuição
Método de instalação	Superfície
Usar	Industrial
Tipo de localização	Exterior e interior
No. Módulos (18 mm)	33
Módulos por linha	11
Perfil metálico DIN	Sim
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	270x500x160
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Cinza (RAL7035)
Cor da tampa	Cinza (RAL 7035)
Cor da porta	Fumê
Battens incluídos	Sim (terminais de parafuso)
Tipo de tira	Terra
Número de terminais e tamanho	12x6 mm ² + 2x16 mm ²
Tipo de bilhete	Com pontos de centralidade.
Selável	Sim
Linkable	Vertical e horizontalmente

Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal ultrarrápido
Sistema de fechamento de porta	Alça
Possibilidade de montagem com chave / cadeado	Si (no incluído)
Possibilidade de colocar fechadura	Chave
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP65
Grau de proteção (IK)	IK08
Resistência ao choque de impacto	Forte
Classe de isolamento	Classe II
Resistência UV	Sim
Livre de halogênios	Sim
Adequado para ambientes salinos	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos	UNE-EN 62208: 2012
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61439-1: 2012 UNE-EN 61439-3: 2012 UNE-EN 61439-4: 2013
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	A caixa não corresponde à definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE), mas os dispositivos incorporados são afetados individualmente.
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	A caixa não corresponde à definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE), mas os dispositivos incorporados são afetados individualmente.

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220096387
Contêiner de código EAN	8423220096387
Embalagem de código EAN	18423220096384
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	4
Unidades de paletes	40
Medições de embalagem cm	52x17x37,2
Medidas de embalagem cm	56x70,5x37,5
Peso unitário (g)	10120
Peso do recipiente (Kg)	10,75
Peso da embalagem (Kg)	43,97
Código tarifário	85371098

Documentação e downloads

-  [Doc. comercial COMERCIAL \(5.76MB\)](#)
-  [Reabastecimento de séries \(0.05MB\)](#)
-  [Industrial cabinets IP65, IK08 \(Solera\) \(Ed. 2024\)](#)