

Cuadro industrial sin protecciones, fabricado según normativa EN 61439-1: 2013 Dimensiones 362x500x160 mm. 1 base Shucko 2P+T 250V, IP67 2 bases inclinadas 3P+N+T 16A 400V y 1 base inclinada 3P+N+T 32A 400V. Conexiones realizadas con punteras. Incluye declaración de conformidad y documentación técnica.

Cuadro industrial sin protecciones, fabricado según normativa EN 61439-1: 2013 Dimensiones 362x500x160 mm. 1 base Shucko 2P+T 250V, IP67 2 bases inclinadas 3P+N+T 16A 400V y 1 base inclinada 3P+N+T 32A 400V. Conexiones realizadas con punteras. Incluye declaración de conformidad y documentación técnica.

Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de gabinete                                      | Distribuição                |
| Método de instalação                                  | Superfície                  |
| Usar                                                  | Industrial                  |
| Tipo de localização                                   | Exterior e interior         |
| No. Módulos (18 mm)                                   | 32                          |
| Módulos por linha                                     | 16                          |
| Perfil metálico DIN                                   | Sim                         |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade) | 362x500x160                 |
| Material de caso                                      | Isolante                    |
| Cor da caixa                                          | Cinza (RAL7035)             |
| Cor da tampa                                          | Cinza (RAL 7035)            |
| Cor da porta                                          | Fumê                        |
| Battens incluídos                                     | Sim (terminais de parafuso) |

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de tira                                  | Terra                          |
| Número de terminais e tamanho                 | 12x6 mm2 + 2x16 mm2            |
| Tipo de bilhete                               | Com pontos de centricidade.    |
| Selável                                       | Sim                            |
| Linkable                                      | Vertical e horizontalmente     |
| Sistema de fechamento de tampa                | Parafuso de metal ultrarrápido |
| Sistema de fechamento de porta                | Alça                           |
| Possibilidade de montagem de tiras            | Sim (incluído)                 |
| Possibilidade de montagem com chave / cadeado | Si (no incluído)               |
| Possibilidade de colocar fechadura            | Chave                          |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN       | Sim (incluído)                 |

Dados técnicos

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Grau de proteção (IP)            | IP65      |
| Grau de proteção (IK)            | IK08      |
| Resistência ao choque de impacto | Forte     |
| Classe de isolamento             | Classe II |
| Resistência UV                   | Sim       |
| Livre de halogênios              | Sim       |
| Adequado para ambientes salinos  | Sim       |

Regulamentos

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                  |
| Marcação UK                                                              | Sim                  |
| Marcação CMim                                                            | Sim                  |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 61439-4: 2013 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                  |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                  |

Sustentabilidade

|                                                      |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | A caixa não corresponde à definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE), mas os dispositivos incorporados são afetados individualmente. |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | A caixa não corresponde à definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE), mas os dispositivos incorporados são afetados individualmente. |

Logística e embalagem

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220241930 |
| Contêiner de código EAN | 8423220241930 |
| Contêiner de unidades   | 1             |
| Embalagem de unidades   | 1             |
| Unidades de paletes     | 99999         |
| Código tarifário        | 85371098      |

Documentação e downloads

[Doc. comercial COMERCIAL \(5.76MB\)](#)

[Reabastecimento de séries \(0.05MB\)](#)

[Industrial cabinets IP65, IK08 \(Solera\) \(Ed. 2024\)](#)