

Moldura metálica e porta para registro secundário EI60 (RF60). Com painel de madeira repelente de água. Dimensões 1000 x 550 mm.

Armação metálica e porta com resistência ao fogo EI60 (RF60) para registro secundário num furo de construção. Dimensões exteriores 1000 x 550 mm (largura x altura). Vedação de vedação intumescente que se expande em calor, painel de madeira repelente de água, fechaduras metálicas com chave triangular. dobradiças metálicas de grande robustez e com garras laterais para fixação embutida no local. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de gabinete	Quadro de comunicação
Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	1000 x 550
Quadro e material da porta	Metálico
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Horizontal
Sistema de fechamento de porta	Fechamento de triângulo

Dados técnicos

Classe de isolamento	Classe I
Resistência ao fogo (RF)	EI60 (RF60)
Adequado para ambientes salinos	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220048225
Contêiner de código EAN	8423220048225
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	100
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads



[Instruções de montagem \(0.39MB\)](#)