

Para caixa 6625. Proteção para impedir que o gesso entre nas cabeças dos parafusos.

Para caixa 6625. Proteção para impedir que o gesso entre nas cabeças dos parafusos. Material termoplástico
 Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2001/95 / CE. Diretriz Geral de Segurança do Produto	Sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220091115
Contêiner de código EAN	8423220091115
Embalagem de código EAN	18423220091112
Contêiner de unidades	50
Embalagem de unidades	10000
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	10,2x12x14
Peso da embalagem (Kg)	0,61
Código tarifário	85366990