

Caixa estanque termoplástica. Porta lisa (opaca). Dimensões externas 600x800x260. Com placa de metal.

Caixa estanque termoplástica. Porta lisa (opaca). Dimensões externas 600x800x260. Com placa de metal. IP65. IK10. Proteção UV. Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Método de instalação                                  | Superfície                         |
| Usar                                                  | Industrial                         |
| Tipo de localização                                   | Exterior e interior                |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade) | 600x800x260                        |
| Material de caso                                      | Isolante                           |
| Quadro e material da porta                            | Isolante                           |
| Cor da caixa                                          | Cinza (RAL7035)                    |
| Cor da porta                                          | Cinza (RAL 17035)                  |
| Abertura de porta                                     | Horizontal                         |
| Battens incluídos                                     | Não                                |
| Tipo de bilhete                                       | Lados lisos (entradas de usinagem) |
| Sistema de Fixação (Para superfície)                  | Exterior com suporte               |
| Possibilidade de montagem em placa                    | Sim (incluído)                     |
| Válido para instalações fotovoltaicas                 | Sim                                |

Dados técnicos

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Grau de proteção (IP) | IP65 |
| Grau de proteção (IK) | IK10 |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Resistência ao choque de impacto | Forte                |
| Classe de isolamento             | Classe II            |
| Resistência ao fogo (GWEPT)      | 650 °C               |
| Temperatura de instalação        | -25 °C -> +60 °C     |
| Estresse no trabalho             | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Resistência UV                   | Sim                  |
| Livre de halogênios              | Sim                  |
| Adequado para ambientes salinos  | Sim                  |

Regulamentos

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                  |
| Marcação UK                                                              | Sim                  |
| Marcação CMim                                                            | Sim                  |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 60670-22:2007 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                  |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                  |

Sustentabilidade

|                                                                                        |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)                                    | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).    |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)                                   | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2001/95 / CE. Diretriz Geral de Segurança do Produto | Sim                                                                                                                                                         |

Logística e embalagem

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220228641  |
| Contêiner de código EAN | 8423220228641  |
| Embalagem de código EAN | 18423220228648 |
| Contêiner de unidades   | 0              |
| Embalagem de unidades   | 1              |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidades de paletes     | 15             |
| Medidas de embalagem cm | 80,5x26,5x60,5 |
| Peso da embalagem (Kg)  | 13,95          |
| Código tarifário        | 85371098       |

Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(1.74MB\)](#)
-  [Reabastecimento de séries \(0.07MB\)](#)