

quadro estanque de poliéster. Porta transparente.  
Vazio, dimensões 300x400x200

quadro estanque de poliéster. Porta transparente. Vazio, dimensões 300x400x200  
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de gabinete                                      | Distribuição                       |
| Método de instalação                                  | Superfície                         |
| Usar                                                  | Industrial                         |
| Tipo de localização                                   | Exterior e interior                |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade) | 300x400x200                        |
| Material de caso                                      | Poliéster                          |
| Quadro e material da porta                            | Poliéster                          |
| Cor da caixa                                          | Cinza (RAL7035)                    |
| Cor da tampa                                          | Transparente                       |
| Cor da porta                                          | Transparente                       |
| Abertura de porta                                     | Horizontal                         |
| Battens incluídos                                     | Não                                |
| Tipo de bilhete                                       | Lados lisos (entradas de usinagem) |
| Sistema de Fixação (Para superfície)                  | Exterior com suporte               |
| Selável                                               | Sim                                |
| Sistema de fechamento de porta                        | Fechamento de triângulo            |
| Possibilidade de montagem de tiras                    | Sim (não incluído)                 |
| Possibilidade de colocar fechadura                    | Chave                              |
| Possibilidade de montagem em placa                    | Sim (não incluído)                 |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Possibilidade de montagem em trilho DIN | Sim (não incluído) |
| Válido para instalações fotovoltaicas   | Sim                |

Dados técnicos

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP66                 |
| Grau de proteção (IK)                    | IK10                 |
| Resistência ao choque de impacto         | Forte                |
| Classe de isolamento                     | Classe II            |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 960 °C               |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 125 °C               |
| Temperatura de instalação                | -15 °C -> +60 °C     |
| Estresse no trabalho                     | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Resistência UV                           | Sim                  |
| Livre de halogênios                      | Sim                  |
| Adequado para ambientes salinos          | Sim                  |

Regulamentos

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                  |
| Marcação UK                                                              | Sim                  |
| Marcação CMim                                                            | Sim                  |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 60670-22:2007 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                  |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                  |

Sustentabilidade

|                                                      |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).    |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |

Logística e embalagem

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220216273  |
| Contêiner de código EAN | 8423220216273  |
| Embalagem de código EAN | 18423220216270 |
| Contêiner de unidades   | 0              |
| Embalagem de unidades   | 1              |
| Unidades de paletes     | 100            |
| Medidas de embalagem cm | 63,5x27x53     |
| Peso da embalagem (Kg)  | 3,85           |
| Código tarifário        | 85371098       |

Documentação e downloads



[Reabastecimento de séries \(0.09MB\)](#)