

Armários metálicos de distribuição de encastrar. 72 elementos.

Armários metálicos de distribuição de encastrar. 72 elementos. 3 filas x 24 elementos. Dimensões para encastrar 545 x 585 x de 140 a 165 mm. (ajustável). Com perfil DIN de 35 mm. Inclui terminais de terra e neutro. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de gabinete	Distribuição
Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	72
Módulos por linha	24
Moldura removível	Sim
Perfil metálico DIN	Sim
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	545 x 585 x (140-165)
Material de caso	Metálico
Quadro e material da porta	Metálico
Cor da caixa	Branco
Cor da tampa	Branco
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Horizontal
Battens incluídos	Sim (terminais de parafuso)
Tipo de tira	Neutro + Terra
Número de terminais e tamanho	TT (2x25 mm2 + 43x16 mm2) + N (2x25 mm2 + 23x16 mm2)
Tipo de bilhete	Insondável
Selável	Não

Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de 1/4 de volta sem mola
Sistema de fechamento de porta	Alça
Porta reversível	Sim
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (incluído)
Possibilidade de colocar fechadura	Chave
Tampas ou portas separadas nas caixas	Sim
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP30
Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe I
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos	UNE-EN 62208: 2012
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61439-1: 2012 UNE-EN 61439-3: 2012 UNE-EN 61439-4: 2013
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

Logística e embalagem

Sketch





Sketch

	A	B	C	D	E	F
M3E72-1	572	642	545	585	651	467
M4E96-1	572	792	545	735	651	617
M5E120-1	572	942	545	885	651	767
M6E144-1	572	1 092	545	1 035	651	917
M4E132-1	734	792	707	735	813	617
M5E165-1	734	942	707	885	813	767
M6E198-1	734	1 092	707	1 035	813	917



Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(5.89MB\)](#)
-  [Reabastecimento de séries \(0.06MB\)](#)