


Reguas de conexão isolado T 18.

Reguas de conexão isolado T 18.



Recursos

Tipo	Bloco de conexão
Número de terminais	18 x 6 mm ² + 6 x 16 mm ²
Conexão	Terra
Cor	Verde amarelo

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estresse no trabalho	400 Vca
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrônico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
---	--

De acordo com a Diretiva Europeia
2012/19/UE (RAEE2)

Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e
Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220068001
Contêiner de código EAN	8423220068001
Embalagem de código EAN	18423220068008
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	20
Unidades de paletes	99999
Medições de embalagem cm	17xx28
Medidas de embalagem cm	22,1x10,6x16,8
Peso unitário (g)	111
Peso do recipiente (Kg)	0,11
Peso da embalagem (Kg)	2,38
Código tarifário	85369010

Documentação e downloads



[Instruções de montagem \(2.86MB\)](#)