

Réguas com suporte. Material sem propagação de chamas. 12 bornes para cabo de até 6 mm² e de 2 a 16 mm². Para conexão neutra. Com suporte em material termoplástico azul.

Réguas com suporte. Material sem propagação de chamas. 12 bornes para cabo de até 6 mm² e de 2 a 16 mm². Para conexão neutra. Com suporte em material termoplástico azul.



Recursos

Tipo	Bloco de conexão
Número de terminais	12 x 6 mm ² + 2 x 16 mm ²
Conexão	Neutro
Cor	Azul

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220033894
Contêiner de código EAN	8423220033894
Embalagem de código EAN	18423220033891
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	200
Unidades de paletes	9600
Medições de embalagem cm	1,4x0,05x0,83
Medidas de embalagem cm	37,5x20x30
Peso unitário (g)	55
Peso do recipiente (Kg)	0,06
Peso da embalagem (Kg)	11,56
Código tarifário	85369010

Sketch

