

Borne de ligação rápida T, N

Borne de ligação rápida T (14 x 4 mm² + 3 x 16 mm²) e N (14 x 4 mm² + 3 x 16 mm²).



Recursos

Tipo	Réguas de ligação
Número de terminais	(14 x 4 mm² + 3 x 16 mm²) x2
Conexão	Neutro + Terra
Cor	Azul, Verde Amarelo

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estresse no trabalho	400 Vca
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
---	---

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
--	-----

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220095311
Contêiner de código EAN	8423220095311
Embalagem de código EAN	18423220095318
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	60
Unidades de paletes	2880
Medições de embalagem cm	0,23x1,4x1
Medidas de embalagem cm	37,5x20x30
Peso unitário (g)	133
Peso do recipiente (Kg)	0,14
Peso da embalagem (Kg)	8,44
Código tarifário	85369010