

Terminais de ponta. Para seções de 4 - 6 mm² x 12,5 mm. Cor amarela.

Terminais de ponta. Para seções de 4 - 6 mm² x 12,5 mm. Cor amarela. Saco de 50 unidades



Recursos

Tipo	Terminal
Seção mínima do cabo flexível	4mm²
Seção máxima do cabo flexível	6mm²
Cor	Amarelo

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos	DIN 46228-4
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220239210
Contêiner de código EAN	8423220096875
Embalagem de código EAN	18423220096872
Contêiner de unidades	16
Embalagem de unidades	320
Unidades de paletes	5760
Medições de embalagem cm	18x8x12
Medidas de embalagem cm	37x26x42
Peso unitário (g)	44
Peso do recipiente (Kg)	0,85
Peso da embalagem (Kg)	17,73
Código tarifário	85369010

Sketch



