

Réguas de 12 bornes. 450 V~. Material: polipropileno Até 10 mm². 57 A. Par 0,8 Nm. Cor preto

Réguas de 12 bornes. 450 V~. Material: polipropileno Até 10 mm². 57 A. Par 0,8 Nm. Cor preto



Recursos

Tipo	Terminal
Número de terminais	12 x 10 mm ²
Torque	0,8Nm
Cor	Preto

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estresse no trabalho	400 Vca
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220238428
Contêiner de código EAN	8423220085206
Embalagem de código EAN	18423220085203
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	500
Unidades de paletes	9000
Medidas de embalagem cm	56x18x28
Peso unitário (g)	41
Peso do recipiente (Kg)	0,41
Peso da embalagem (Kg)	21,34
Código tarifário	85369010

Sketch



