

**Enrolador de cabo com 2 bases 2P + T, 16A 230V ~.  
4,5 m de cabo H05VV-F 3G1, 5 mm².**

Enrolador de cabo com 2 bases 2P + T, 16A 230 V ~. 4,5 m de cabo H05VV-F 3G 1,5 mm². MAX desenrolado/enrolado 3500/1500W em 230V~. Com limitador de potência.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



**Recursos**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| No. de bases                      | 2                      |
| Características básicas           | 2P+T, 16A 230V~        |
| Recursos de plugue                | Schuko 2P+T, 16A 250V~ |
| Potência máxima (cabo estendido)  | 3.500 W                |
| Potência máxima (cabo em espiral) | 1.500 W                |
| Bases com obturador               | Sim                    |
| Comprimento do cabo               | 4,5 m.                 |
| Tipo de enrolamento               | Manual                 |

**Dados técnicos**

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP20       |
| Classe de isolamento                     | Classe II  |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 650/750 °C |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70/125 °C  |

**Regulamentos**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Marcação CE                          | Sim               |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 61242:1998 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| De acordo com REBT                                                       | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |

Sustentabilidade

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim (está em conformidade com UNE EN 50581) |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                                         |

Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220074668  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220074668  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220074665 |
| Contêiner de unidades    | 1              |
| Embalagem de unidades    | 12             |
| Unidades de paletes      | 420            |
| Medições de embalagem cm | 19x19x9        |
| Medidas de embalagem cm  | 59,5x20x37,5   |
| Peso unitário (g)        | 820            |
| Peso do recipiente (Kg)  | 0,89           |
| Peso da embalagem (Kg)   | 11,31          |
| Código tarifário         | 85444290       |