

Enrolador de cabo com 3 bases 2P + T, 16A 250V ~.+
2 tomadas USB 5 m de cabo H05VV-F 3G1,5 mm².

Enrolador de cabo com 3 bases 2P + T, 16A 250V ~.+ 2 tomadas USB: 5V 2.4A;
Total 12W. 5 m de cabo H05VV-F 3G1,5 mm². MÁX estendido/ enrolado
3200/1100W com limitador de potência
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de
habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

No. de bases	3
Características básicas	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Recursos de plugue	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Potência máxima (cabo estendido)	3.200 W
Potência máxima (cabo em espiral)	1.100 W
Bases com obturador	Sim
Comprimento do cabo	5 m.
Tipo de enrolamento	Manual

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
De acordo com REBT	Sim

De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim
--	-----

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220221826
Contêiner de código EAN	8423220221826
Embalagem de código EAN	18423220221823
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	4
Unidades de paletes	360
Medidas de embalagem cm	35,5x18,5x18,5
Peso unitário (g)	895
Peso do recipiente (Kg)	0,90
Peso da embalagem (Kg)	4,58
Código tarifário	85444290

Documentação e downloads



[Doc. comercial COMERCIAL \(2.96MB\)](#)