

Enrolador de cabo com 4 bases 2P+T,16A 230V~ 10 m de cabo H05VV-F 3G1 mm².

Enrolador de cabo com 4 bases 2P+T,16A 230V~ de cabo de 10 m. cabo H05VV-F 3G1mm² . Max desenrollado/enrolado: 3.000W/1.000W em 230V~. Com limitador de potência.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

No. de bases	4
Características básicas	2P+T, 16A 230V~
Recursos de plugue	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Potência máxima (cabo estendido)	3.000 W
Potência máxima (cabo em espiral)	1.000 W
Bases com obturador	Sim
Comprimento do cabo	10 m.
Tipo de enrolamento	Manual

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP20
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61242:1998

De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220055988
Contêiner de código EAN	8423220055988
Embalagem de código EAN	18423220055985
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	6
Unidades de paletes	210
Medições de embalagem cm	22x25,8x9,5
Medidas de embalagem cm	45,5x27x30
Peso unitário (g)	1235
Peso do recipiente (Kg)	1,33
Peso da embalagem (Kg)	8,56
Código tarifário	85444290