

Enrolador de cabo com 4 bases 2P + T, 16A 230V ~.  
15 m de cabo H05VV-F 3G1,5 mm².

Enrolador de cabo com 4 bases 2P+T,16A 230V~ de cabo de 15 m. cabo H05VV-F 3G1.5mm² . Max desenrollado/enrolado: 3200W/1100W em 230V~. Com limitador de potência.  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| No. de bases                      | 4                      |
| Características básicas           | 2P+T, 16A 230V~        |
| Recursos de plugue                | Schuko 2P+T, 16A 250V~ |
| Potência máxima (cabo estendido)  | 3.500 W                |
| Potência máxima (cabo em espiral) | 1.200 W                |
| Bases com obturador               | Sim                    |
| Comprimento do cabo               | 15 m.                  |
| Tipo de enrolamento               | Manual                 |

Dados técnicos

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP20       |
| Classe de isolamento                     | Classe II  |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 650/750 °C |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70/125 °C  |

Regulamentos

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Marcação CE                          | Sim               |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 61242:1998 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| De acordo com REBT                                                       | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |

Sustentabilidade

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim (está em conformidade com UNE EN 50581) |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                                         |

Logística e embalagem

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220073821  |
| Contêiner de código EAN | 8423220073821  |
| Embalagem de código EAN | 18423220073828 |
| Contêiner de unidades   | 0              |
| Embalagem de unidades   | 1              |
| Unidades de paletes     | 144            |
| Medidas de embalagem cm | 19x27,5x16     |
| Peso unitário (g)       | 2185           |
| Peso da embalagem (Kg)  | 2,38           |
| Código tarifário        | 85444290       |