

Enrolador de cabo com 4 bases com tampa 2P +T,
16A 230V ~. 25 m de cabo H05VV-F 3G1,5 mm².

Enrolador de cabo com 4 bases 2P+T,16A 230V~ de cabo de 25 m. cabo H05VV-F 3G1.5 mm² . Max desenrollado/enrolado: 3500W/1200W em 230V~. Com limitador de potência. IP54
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

No. de bases	4
Características básicas	2P+T, 16A 230V~
Recursos de plugue	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Potência máxima (cabo estendido)	3.500 W
Potência máxima (cabo em espiral)	1.200 W
Bases com obturador	Sim
Bases com tampa	Sim
Comprimento do cabo	25 m.
Tipo de enrolamento	Manual

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP54
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C

Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220003552
Contêiner de código EAN	8423220003552
Embalagem de código EAN	18423220003559
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	2
Unidades de paletes	72
Medições de embalagem cm	25x35x19
Medidas de embalagem cm	46x41x32
Peso unitário (g)	7050
Peso do recipiente (Kg)	7,08
Peso da embalagem (Kg)	14,93
Código tarifário	85444290