

Enrolador de cabo com 4 bases 2P + T, 16A 230V ~.
25 m de cabo H05VV-F 3G1,5 mm².

Enrolador de cabo com 4 bases 2P+T,16A 230V~ de cabo de 25 m. cabo H05VV-F 3G1.5 mm² . Max desenrollado/enrolado: 3200W/1100W em 230V~. Com limitador de potência.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

No. de bases	4
Características básicas	2P+T, 16A 230V~
Recursos de plugue	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Potência máxima (cabo estendido)	3.200 W
Potência máxima (cabo em espiral)	1.100 W
Bases com obturador	Sim
Comprimento do cabo	25 m.
Tipo de enrolamento	Manual

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP20
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61242:1998

De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220073838
Contêiner de código EAN	8423220073838
Embalagem de código EAN	18423220073835
Contêiner de unidades	0
Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	108
Medidas de embalagem cm	24x33x18
Peso unitário (g)	3405
Peso da embalagem (Kg)	3,76
Código tarifário	85444290