

Enrolador de cabo com 4 bases com tampa azul 2P + T (FR), 16A 230V ~. 25 m de cabo H07RN-F 3G1,5 mm².

Enrolador de cabo com 4 bases com tampa azul 2P + T (Sistema francês), 16 A 230 V ~. IP 44. 25 m de cabo H07RN-F 3G 1,5 mm². MÁX estendido/ enrolado 3200/1100W. Com limitador de potência
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

No. de bases	4
Características básicas	2P+T, (FR) 16A 230V~
Recursos de plugue	2P+T, 16A 230V (sistema de terra duplo)
Potência máxima (cabo estendido)	3.200 W
Potência máxima (cabo em espiral)	1.100 W
Bases com obturador	Sim
Bases com tampa	Sim
Comprimento do cabo	25 m.
Tipo de enrolamento	Manual

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP44
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos	NF C61-314
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
De acordo com REBT	Sim
Certificado NF	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220242517
Contêiner de código EAN	8423220242517
Embalagem de código EAN	18423220242514
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	10
Unidades de paletes	600
Medições de embalagem cm	22x0,1x20
Medidas de embalagem cm	43x20x29,5
Peso unitário (g)	551
Peso do recipiente (Kg)	0,56
Peso da embalagem (Kg)	6,17
Código tarifário	85444290