

Enrolador de cabo sem fio com 4 bases 2P + E, 16A 250V ~ .Seg. : 3G1.5 e 3G2,5 mm² Destacável.

Enrolador de cabo sem fio com 4 bases 2P + E, 16A 250V ~ .Seg. : 3G1.5 e 3G2,5 mm² Destacável.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

No. de bases	4
Características básicas	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Recursos de plugue	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Suporte	Sim

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
---	---

De acordo com a Diretiva Europeia
2012/19/UE (RAEE2) sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220207820
Contêiner de código EAN	8423220207820
Embalagem de código EAN	18423220207827
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	2
Unidades de paletes	72
Medições de embalagem cm	21x36x29,5
Medidas de embalagem cm	58x38x22
Peso unitário (g)	1529
Peso do recipiente (Kg)	1,78
Peso da embalagem (Kg)	4,22
Código tarifário	85444290

Documentação e downloads



[Instruções de montagem \(0.99MB\)](#)