

Enrolador de cabo com 1 tomada + 1 ficha 3P + N + E (6h) CE + 1 tomada 2P + T (francês), 12A 400V ~. 20 m de cabo H05VV-F 5G2,5 mm².

Enrolador de cabo com 1 tomada + 1 ficha 3P + N + E (6h) CE + 1 tomada 2P + T (francês), 12A 400V ~. 20 m de cabo H05VV-F 5G2,5 mm².
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

No. de bases	1
Características básicas	Industrial 3P+T (6h), 12A 400V~
Recursos de plugue	Industrial 3P+T (6h), 12A 400V~
Potência máxima (cabo estendido)	3.680 W
Bases com tampa	Sim
Comprimento do cabo	20 m.
Tipo de enrolamento	Manual
Suporte	Sim

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP44
Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos	NF C61-314
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
De acordo com REBT	Sim

De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim
--	-----

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220057784
Contêiner de código EAN	8423220057784
Embalagem de código EAN	18423220057781
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	2
Unidades de paletes	48
Medições de embalagem cm	31,5x38x21,3
Medidas de embalagem cm	31,5x38x21,3
Peso unitário (g)	7400
Peso do recipiente (Kg)	7,65
Peso da embalagem (Kg)	15,99
Código tarifário	85444290