

Enrolador de cabo com 3 bases 2P + T (francês) 16A 250V ~. 30 m de cabo H05VV-F 3G2,5 mm².

Enrolador de cabo com 3 bases 2P + T (francês) 16A 250V ~. 30 m de cabo H05VV-F 3G2,5 mm².
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

No. de bases	3
Características básicas	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Recursos de plugue	Industrial 3P+T (6h), 12A 400V~
Potência máxima (cabo estendido)	3.680 W
Bases com tampa	Sim
Comprimento do cabo	30 m.
Tipo de enrolamento	Manual
Suporte	Sim

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP44
Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos	NF C61-314

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220057654
Contêiner de código EAN	8423220057654
Embalagem de código EAN	18423220057651
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	2
Unidades de paletes	48
Medições de embalagem cm	31,5x38x21,3
Medidas de embalagem cm	31,5x38x21,3
Peso unitário (g)	5720
Peso do recipiente (Kg)	5,97
Peso da embalagem (Kg)	12,63
Código tarifário	85444290