

Enrolador de cabo com 3 bases 2P + T (francês),
16A 250V ~. 25 m de cabo H07RN-F 3G2,5 mm².

Enrolador de cabo com 3 bases 2P + T (francês), 16A 250V ~. 25 m de cabo
H07RN-F 3G2,5 mm².
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

No. de bases	3
Características básicas	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Recursos de plugue	Industrial 3P+T (6h), 12A 400V~
Potência máxima (cabo estendido)	3.680 W
Bases com tampa	Sim
Comprimento do cabo	25 m.
Tipo de enrolamento	Manual
Suporte	Sim

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP44
Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos	NF C61-314
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
De acordo com REBT	Sim

De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim
--	-----

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220057630
Contêiner de código EAN	8423220057630
Embalagem de código EAN	18423220057637
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	2
Unidades de paletes	70
Medidas de embalagem cm	59,5x20x37,5
Peso unitário (g)	5514
Peso do recipiente (Kg)	5,51
Peso da embalagem (Kg)	11,61
Código tarifário	85444290