

Enrolador de cabo com 1 base 2P + E 16A 250V ~ + 1 plugue 2P + E (6h) CE. 30 m de cabo H05VV-F 3G2,5 mm².

Enrolador de cabo com 1 base + ficha 2P + T (6 h) CE 16 A/250 V ~. IP 44. 30 m de cabo H05VV-F 3G 2,5 mm². (Ref. 75562 com cabo H07RN-F.)
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

No. de bases	1
Características básicas	Schuko 2P+T, 16A 250V~
Recursos de plugue	Industrial 2P+T (6h), 16A 250V~
Potência máxima (cabo estendido)	3.680 W
Bases com tampa	Sim
Comprimento do cabo	30 m.
Tipo de enrolamento	Manual
Suporte	Sim

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP44
Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61242:1998
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220057678
Contêiner de código EAN	8423220057678
Embalagem de código EAN	18423220057675
Contêiner de unidades	0
Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	24
Medidas de embalagem cm	31,5x38x21,3
Peso da embalagem (Kg)	7,88
Código tarifário	85444290