

## Protetor para ligações exteriores. Cor laranja.

Protetor para ligações exteriores. IP 44. Laranja.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



## Recursos

### Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

### Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

### Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

### Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220069954
Contêiner de código EAN	8423220069954
Embalagem de código EAN	18423220069951
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	50
Unidades de paletes	1200
Medições de embalagem cm	21x0,1x7,5
Medidas de embalagem cm	42,5x37x36
Peso unitário (g)	122
Peso do recipiente (Kg)	0,18
Peso da embalagem (Kg)	9,72
Código tarifário	85366990