

Base móvel 2P + E, 16A 250 V ~.elastómero branco.

Base móvel 2P+T, 16 A/250 V~ .Elastómero branco. IP 44 com ficha de IP semelhante. Com tampa. Fixador de cabos articulado para facilitar a ligação dos terminais. Possibilidade de utilização de cabo 3 x 2,5 mm2.
Aplicativos comuns: Ambiente externo doméstico / terciário (jardim, piscina, estacionamento, via pública, etc.)



Recursos

Material	Elastómero.
Tipo	Base móvel
No. de pólos	2P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Corrente nominal	16A
Aterramento	Lado
Braçadeira dobrável para facilitar a conexão	Sim
Com tampa	Sim
Possibilidade de usar cabo 3x2,5mm²	Sim
Corrente nominal	16A
Tensão nominal	250V~
Cor	Branco-azul

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP44
Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	Não aplicável

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220254725
Contêiner de código EAN	8423220254091
Contêiner de unidades	13
Embalagem de unidades	208
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

[Instruções de montagem \(2.79MB\)](#)

[Doc. comercial COMERCIAL \(0.87MB\)](#)

[BYCLA , plugs and sockets made in Spain \(Solera\)](#)