

Plugue 2P + E, 16A 250V ~.Elastómero branco.

Plugue 2P + E, 16A 250V ~. Elastómero branco. Com prensa cabo. IP54  
Aplicativos comuns: Ambiente externo doméstico / terciário (jardim, piscina, estacionamento, via pública, etc.)



Recursos

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Material                                     | Elastómero.         |
| Tipo                                         | Plugue              |
| No. de pólos                                 | 2P + T              |
| Tipo de conexão do terminal                  | Conexão de parafuso |
| Corrente nominal                             | 16A                 |
| Aterramento                                  | Sistema duplo       |
| Braçadeira dobrável para facilitar a conexão | Sim                 |
| Possibilidade de usar cabo 3x2,5mm²          | Sim                 |
| Corrente nominal                             | 16A                 |
| Tensão nominal                               | 250V~               |
| Cor                                          | Branco-azul         |

Dados técnicos

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP54       |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 650/750 °C |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70/125 °C  |
| Livre de halogênios                      | Sim        |

Regulamentos

|               |     |
|---------------|-----|
| Marcação CE   | Sim |
| Marcação CMim | Sim |

|                                                                          |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                                    |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | Não aplicável                          |

Sustentabilidade

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim (está em conformidade com UNE EN 50581) |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                                         |

Logística e embalagem

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220254756 |
| Contêiner de código EAN | 8423220254633 |
| Contêiner de unidades   | 13            |
| Embalagem de unidades   | 208           |
| Código tarifário        | 85366990      |

Documentação e downloads

[Instruções de montagem \(2.79MB\)](#)

[Doc. comercial COMERCIAL \(0.87MB\)](#)

[BYCLA , plugs and sockets made in Spain \(Solera\)](#)