

Tomada múltipla com 4 tomadas 2P + T, 16A 250V
~. Com interruptor de luz.

Base múltipla de 4 tomadas 2P+T, 16 A/250 V~. Máx. 3.680 W. Com interruptor luminoso

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo	Base múltipla
No. de bases	4
Características básicas	2P+T, 16A 250V~
Bases com obturador	Sim
Força maxima	3.680 W
Interruptor	Sim
Sistema Terminal	Conexão de parafuso
Possibilidade de uso de cabide	Sim
Possibilidade de usar KIT-DIN35	Sim
Furos de fixação de parede	Sim

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP20
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017

De acordo com REBT	Sim
Certificado Intertek	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220239739
Contêiner de código EAN	8423220063754
Embalagem de código EAN	18423220063751
Contêiner de unidades	15
Embalagem de unidades	60
Unidades de paletes	2100
Medições de embalagem cm	29x19x18
Medidas de embalagem cm	59,5x20x37,5
Peso unitário (g)	206
Peso do recipiente (Kg)	0,36
Peso da embalagem (Kg)	13,50
Código tarifário	85366990

Sketch



Documentação e downloads



Instruções de montagem (0.74MB)



Certificado (0.33MB)