

Cabo de extensão com 3 bases 2P + T, 16A 250V ~.
Cabo de 1,5 m.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo	Base múltipla
No. de bases	3
Características básicas	2P+T, 16A 250V~
Bases com obturador	Sim
Bases com tampa	Sim
Comprimento do cabo	1,5 m.
Força maxima	3.680 W
Interruptor	Sim
Cabo	Sim
Características do cabo	H05RR-F 3G1,5mm²

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP44
Resistência ao fogo (GWEPT)	750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos	NF C61-314
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017

De acordo com REBT	Sim
Certificado NF	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220055254
Contêiner de código EAN	8423220055254
Embalagem de código EAN	18423220055251
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	20
Unidades de paletes	500
Medições de embalagem cm	28x0,1x12
Medidas de embalagem cm	54x23x33
Peso unitário (g)	476
Peso do recipiente (Kg)	0,48
Peso da embalagem (Kg)	10,08
Código tarifário	85366990